



EEI HOME CHARGER

7 kW

Controllo intelligente

- Comunicazione Wi-Fi
- Protocollo OCPP
- Ricarica intelligente tramite APP

Sicuro e protetto

- RCD di tipo B

Applicazioni per uso domestico o commerciale leggero

- Aree residenziali, appartamenti e abitazioni
- Garage per uffici, ospedali, supermercati, hotel ecc. per la ricarica di veicoli elettrici commerciali leggeri
- Operatori di infrastrutture per veicoli elettrici e fornitori di servizi

SPECIFICHE DI POTENZA

Valutazione in ingresso alimentazione CA	230VAC(1-fase)
Frequenza nominale	50/60Hz
Corrente nominale in uscita alimentazione CA	32A
Tipo di connettore	IEC 62196-2, tipo 2 cavo 5m
Durata meccanica del connettore	≥10000 volte

INTERFACCIA UTENTE E CONTROLLO

Controllo della carica	Plug and Play, scheda RFID o APP
Indicatori	4 indicatori LED: alimentazione/connessione/ricarica/guasto
Comunicazione esterna	LAN (RJ-45) e Wi-Fi
Protocollo OCPP (opzionale)	OCPP 1.6J

AMBIENTE

Temperatura di conservazione	-40 a 75° ambiente
Temperatura di esercizio	-30 a 55° ambiente
Umidità di esercizio	fino a 95% senza condensa
Altitudine	≤2000m
Raffreddamento	Naturale

PROTEZIONE

Codice IP	IP65
Tipo B RCD integrato	Sì, AC30mA+DC6mA
Protezione elettrica	Protezione da sovra/sottotensione, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da dispersione a terra, protezione da terra, protezione da sovratemperatura, protezione da sovratensione.

SCATOLA DA MURO MECCANICA


Dimensioni (A×L×P, mm)	309×215×114
Peso	8 kg
Materiale della custodia	Pannello frontale: vetro temperato nero; Cover posteriore: placca di metallo grigia.



MODI D'USO

- 

1 Scarica l'App e registra un account.
- 

2 Collega il cavo di ricarica al veicolo.
- 

3 Scansiona il codice QR per avviare la ricarica.
- 

4 Ferma la ricarica in App.

EEI - Equipaggiamenti Elettronici Industriali S.p.A.

T +39.0444.562988 | F +39.0444.562373 (6 linee r.a.) | @ staff@eei.it

www.eei.it

EEI
ITALIAN
POWER
TECHNOLOGY